

■高速スキャン(100回/秒)の新型CCDエンジンで、抜群の読取性能。■SPT-67HU 価格

■携帯電話の液晶画面に表示された、バーコード読取可能。

■白黒反転(ネガ)バーコード 読取可能。

■書籍コード(ISBN/ISSN)に変換して出力可能。

■バーコードデータエディット機能装備。

読み取ったデータにENTERキーやTABキーをつけて出力する事はもちろん、読み取ったデータの一部を抽出したり、抽出したフィールドデータを任意の順序で出力する事も可能な機能。

税込 ¥34,440. 本体価格 ¥32,800.

■基本仕様

項 目	SPT-67HU
デコーダ	内 蔵
光 源	赤色LED (660nm)
読取センサー	CCDイメージセンサー
分解能	0.125mm
読取幅	67mm (左右マージン含む)
読取深度	0~10mm
PCS値	0.45以上 (白の反射率85%以上)
走査速度	100スキャン/秒
読取バーコード	JAN, EAN, UPC, ITF (Interleaved2of5), NW-7, CODE39, CODE93, CODE128 他
読取確認	正読LED表示, 正読ブザー音
機能設定	バーコードメニューシート方式
インターフェース	USB (Windows98/98SE/Me/2000/XP)
ケーブル	φ5mm×1.8m (ストレート)
電 源	DC+5V (±10%)
消費電流	95mA
重 量	約130g (ケーブル除く)
外形寸法	79(W) × 176(L) × 52(H) mm
使用温湿度	10℃~+50℃ (20~90%RH非結露)
保存温湿度	-20℃~+60℃ (20~90%RH非結露)

製品無料貸出制度実施中

当社製品を実際に手にとって使い心地をご確認いただけるよう製品の無料貸出を行っております。詳細はバーコード営業部までお気軽にお問い合わせください。



安全に関するご注意

■ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

このカタログについてのお問い合わせは、下記におたずねください。

製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

その他、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。

■お求めは…

スポットロン株式会社

川崎事業所

〒215-0022

神奈川県川崎市麻生区下麻生3-10-15

☎ 044-988-8751 FAX 044-988-8713

ホームページアドレス <http://www.spottron.co.jp>

Eメールアドレス mail@spottron.co.jp